

ปูนสำหรับงานผนังเบา M220



ลักษณะการใช้งาน

- เหมาะสำหรับงานเสริมแรงของผนังเบา (Infill Wall) โดยผสมกับเม็ดโฟม (EFS) เพื่อใช้เป็นฉนวนกันความร้อน และป้องกันเสียง นำไปใช้ในการติดตั้งผนัง ทั้งภายในและภายนอก สามารถนำไปใช้งานกับเครื่องพ่นปูนได้

วิธีการใช้งาน

- ทำการประกอบติดตั้งโครงสร้างผนัง พร้อมติดแผ่นซีเมนต์บอร์ด หรือ Fibre Cement ทั้ง 2 ด้านให้เรียบร้อย
- ผสมมอร์ตาร์แดงเทพผนังเบา 1 ถุง (50 กิโลกรัม) กับเม็ดโฟมขนาด ϕ 1-3 มม. จำนวน 64 ลิตร และน้ำสะอาด 16-17 ลิตร บันผสมให้เข้ากัน
- นำไปเทตามช่องเจาะที่เตรียมไว้ให้เต็มพื้นที่ หรือใช้งานร่วมกับเครื่องพ่นปูนฯ
- ทำการฉาบปิดทับช่องเจาะที่เทภายหลังปูนฯ แห้งตัว จากนั้นทำการฉาบปรับแต่งตามคำแนะนำของบริษัทฯ ที่ติดตั้ง

ปริมาณการใช้งาน สำหรับปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร

จำนวนปูน 50 กก.(ถุง)	เม็ดโฟม EPS 1-5 มม.(ลิตร)	น้ำสะอาด(ลิตร)
10	640	150

สำหรับทำผนังเบา ที่ให้คุณสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อนและเสียง