

# ปูนฉาบสีสำเร็จรูปที่พีไอ



## ตัวอย่างสี และขนาด Grain Size ของเม็ดหิน

### Size 0.6 mm.



M134



M163

### Size 1.0 mm.



M146



M184

### Size 2.5 mm.



M155



M143

## ปูนสำเร็จรูปฉาบสีที่พีไอ Color Render Mortar

ปูนฉาบสีสำเร็จรูปที่พีไอ (Color Render Mortar Size 0.6, 1.0, 2.5 mm.) เหมาะสำหรับงานฉาบตกแต่งพื้นผิวปูนฉาบชั้นสุดท้าย ตามมาตรฐาน DIN 18557

## คุณสมบัติทั่วไป

มีสารเคมีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว มีสารเพิ่มฟองอากาศ ทำให้ฉาบลื่น เบาแรง มีส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ

## ข้อดีของการใช้ปูนสำเร็จรูปฉาบสีที่พีไอ

- ลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าแรงงานทาสี
- ได้งานคุณภาพดี สีติดทนนานไม่หลุดล่อน
- สามารถเลือกสีได้ตามความต้องการ
- ผนังมีความคงทนยาวนาน แม้ฉาบในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
- มี Grain Size ให้เลือกตั้งแต่ขนาด 0.6 - 2.5 มม. เพื่อตอบสนองความต้องการในการสร้างลวดลายให้พื้นผิวได้อย่างหลากหลาย

## วิธีการใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะฉาบให้สะอาดปราศจากคราบสกปรก
2. ก่อนฉาบ ทาด้วยน้ำยารองพื้น (Primer) ให้ทั่วพื้นที่ที่จะฉาบ ทิ้งไว้ให้แห้งหรือราดน้ำฝนฉาบให้อิ่มตัวพอประมาณ
3. ผสมปูนฉาบสีที่พีไอ ด้วยสว่านไฟฟ้าติดตั้งใบ ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน (ต้องไม่เหลือก้อนปูนฉาบที่ยังไม่กระจายตัว) ปล่อยให้ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที แล้วปั่นผสมอีกครั้งก่อนนำไปฉาบ

## การฉาบบาง ปูนสำเร็จรูปฉาบสี (ขนาด 0.6, 1.0, 2.5 มม.)

1. ฉาบด้วยเกรียงเหล็กขัดมัน โดยฉาบบางรีดติดผนังให้ได้ความหนาประมาณ 1-3 มม. ปรับผิวให้เรียบ
2. รอให้ผนังที่ฉาบแห้งหมาดแล้ว ปั่นหน้าด้วยเกรียงฟองน้ำที่สะอาดและระมัดระวังไม่ให้เกรียงฟองน้ำแห้งหรือเปียกมากเกินไป จะทำให้ผนังต่างได้ (ถ้าเป็นการฉาบผนังที่ทำน้ำยารองพื้น) ในขั้นตอนนี้จะสามารถฉาบได้โดยง่ายและไม่ทำให้เกิดรอยต่างที่ผิว กรณีฉาบด้วยโฟมทั่วไป รอให้ผนังแห้งหมาดแล้วปั่นหน้าด้วยโฟม ใช้ฟองน้ำขนาดลูบผิวหน้าทันที อย่าปล่อยให้แห้งจะทำให้เม็ดหินขึ้น

สำหรับงานฉาบสีด้วยเกรียง ฉาบตกแต่งพื้นผิวหลากหลายสี สัน ฉาบลื่น เบาแรง เพิ่มแรงยึดเกาะ