

Brand: TPI

Product: Clear Coat : Semigloss

จุดเด่นของ สีเคลือบใส TPI Clear Coat สูตรกึ่งเงา

1. ผลิตจากอะครีลิคเรซิน 100 %
2. ใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องมีทินเนอร์ผสม
3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ง่าย (ใช้น้ำสะอาด)
4. ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อสุขภาพ
5. Low Vocs (Volatile Organic Compounds) มีปริมาณส่วนผสมของสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมน้อยมากจนเกือบเป็นศูนย์
6. มีความสามารถในการกันน้ำและคราบสกปรก

คุณลักษณะ ผลิตจากอะครีลิคเรซิน 100% ให้ความเป็นธรรมชาติของสีปูนที่ฉาบ หรือสีนาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีไอ ปกป้องผนังให้มีความคงทน และสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้

การใช้งาน ใช้ทาเคลือบผิว เพื่อกันน้ำและคราบสิ่งสกปรก เหมาะสำหรับทาบนพื้นผิวปูนฉาบ สีนาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์ หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทฟิล์มสี	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน	ชนิดเครื่องมือ	การผสม	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบได้
เคลือบสี TPI	สูตรกึ่งเงา	4	แปรง/ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	พร้อมใช้งาน	30 นาที	2-3 ชม.

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว	วิธีการทาหรือพ่น
1. ทาสีบนผนัง TPI Super Armour Nano Paint ที่ปล่อยให้แห้งสนิทแล้ว (ประมาณ 2 ชั่วโมง หลังทาสีเสร็จ)	<ul style="list-style-type: none"> - ทาหรือพ่นสีเคลือบสี TPI จำนวน 1 รอบ ทับบน TPI Super Armour Nano Paint - ปกป้องผิวงานจากฝุ่น น้ำ และแสงแดด จนกว่าผนังจะแห้งสนิทอย่างน้อย 2 ชั่วโมง