

TPI SUPER ARMOUR NANO TOP COAT PAINT - NP101

สำหรับงานสีทาอาคาร

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์ : TPI SUPER ARMOUR NANO TOP COAT PAINT สีทองประกาย / สีเงินเลื่อม
ลาย

ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นสีสำเร็จรูปสูตรพร้อมใช้งาน ผสมผงมุกทองคำและผงเงินเกรดพิเศษคุณภาพสูงสุด ให้สีทองเหลืองสุกปลั่งเด่นสะดุดตาและสีเงินแวววาวเป็นประกายระยิบระยับ เนื้อสีเนียนเรียบ ยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานทาผิวผนังให้เป็นสีต่างๆ หรือใช้ทำให้เกิดลวดลายบนพื้นผิว นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตกแต่งบนผิวคอนกรีต ยิปซัม ไฟเบอร์ซีเมนต์ ด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีสูตรเฉพาะของทีพีไอ จึงทำให้การเชื่อมประสานติดกับวัสดุได้ดี สามารถใช้ร่วมกับแปรงทาสี ลูกกลิ้ง และเครื่องพ่นสีได้ แนะนำให้ใช้ร่วมกับสี TPI Super Special Armour Nano Paint – NP100SW สำหรับทาผิวผนังชั้นแรกในเฉดโทนสีอ่อน

ขอบเขตการใช้งาน : ใช้ทาผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต หรือผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร ไม่เหมาะสำหรับงานทาบนพื้นและทางเท้า

วัตถุดิบ

- สารเคมีเพิ่มคุณภาพ เช่น สารเพิ่มคุณสมบัติการกันน้ำ สารเพิ่มแรงยึดเกาะ เป็นต้น
- ผงมุกทองคำและผงเงินเกรดพิเศษคุณภาพสูงสุด

วิธีการใช้งาน

การเตรียมผิวผนัง

- กรณีผนังใหม่ ให้เตรียมผิวเหมือนงานทาสีทั่วไป
- กรณีผนังเก่า ลอกสีเก่าออกให้มากที่สุด ขจัดส่วนที่ไม่แข็งแรง ถ้ามีรอยตำหนิ เช่น รอยแตก ร้าว ผิวขรุขระ หลุดล่อน ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนการทาสี ถ้าผนังเดิมเป็นสีน้ำมันหรือเคลือบเงาไว้ให้ขัดส่วนที่เงาออก

การใช้งาน

- ทั้งผนังใหม่และผนังเก่า ควรทารองพื้นด้วย สี TPI Super Special Armour Nano Paint – NP100SW ตามขั้นตอนการใช้งานที่กำหนด
- คนสีในกระป๋องให้เข้ากัน ไม่ต้องผสมน้ำหรือวัสดุอื่นเพิ่มเติม
- ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทาประมาณ 2-3 ชั้น ทับในบริเวณที่เตรียมผิวไว้

ปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุ	ทาได้พื้นที่ประมาณ *	แห้งที่ผิว	แห้งทาทับได้
1/2 แกลลอน	14 ตารางเมตร	20-30 นาที	2 ชั่วโมง
1 แกลลอน	28 ตารางเมตร	20-30 นาที	2 ชั่วโมง