

# สีนาโน ซุปเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP101S (Top Coat-สูตรน้ำ)

## สีทาผนังภายในและภายนอก

### TPI SUPER SPECIAL ARMOUR NANO PAINT (NP101S) (Top Coat-สูตรน้ำ)

#### ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์ : สีนาโน ซุปเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP101S (Top Coat-สูตรน้ำ)  
สีทาผนังภายในและภายนอก

#### TPI Super Special Armour Nano Paint (NP101S) (Top Coat-สูตรน้ำ)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นสีเคลือบสูตรน้ำชนิดเข้มข้นพร้อมใช้งานสามารถปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีโดยทาเพียงชั้นเดียว ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง สำหรับงานทาแต่งผิวหน้าและเก็บสี สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ โดยทาทับบนสี NP100S หรือ NP100SW หลังจากแห้งสนิท ช่วยทำให้พื้นผิวที่ทาเกิดเป็นสีต่าง ๆ ตามต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติด้านความคงทนและสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้

ขอบเขตการใช้งาน : ใช้ทาในบริเวณที่ต้องการหลังจากทาสี NP100S หรือ NP100SW แล้วใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

#### วิธีการใช้งาน

##### การเตรียมผิวผนัง

- เตรียมผนังและทาสี สีนาโน ซุปเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP100S หรือ NP100SW สีทารองพื้น ตามวิธีการที่กำหนดใน NP100S / NP100SW

##### การใช้งาน

- คนสีในกระป๋องให้เข้ากัน ไม่จำเป็นต้องผสมน้ำหรือวัสดุอื่นเพิ่มเติม หากต้องการปรับความหนืดให้เหมาะสมกับการทำงาน ให้เติมน้ำได้แต่ไม่ควรเกิน 10%
- ให้ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทาประมาณ 1 ชั้น ทับบนสีสีทารองพื้น NP100S หรือ NP100SW หลังจากแห้งสนิทแล้ว

#### ปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุ	ทาได้พื้นที่ประมาณ *	แห้งที่ผิว	แห้งแข็ง
1/4 แกลลอน	7 ตารางเมตร	20-30 นาที	4 ชั่วโมง
1 แกลลอน	28 ตารางเมตร	20-30 นาที	4 ชั่วโมง
2.5 แกลลอน	70 ตารางเมตร	20-30 นาที	4 ชั่วโมง
5 แกลลอน	140 ตารางเมตร	20-30 นาที	4 ชั่วโมง

หมายเหตุ : \* สำหรับการทา 1 เที่ยว